

INCONEX

CHAPA LAMINADA – Peso por kg/m²

Espessura	nº	Polegadas	kg/m ²
0,30	30	-	2,47
0,40	28	1/64"	3,30
0,50	26	-	4,12
0,60	24	-	4,94
0,80	22	1/32"	6,59
1,00	20	-	8,24
1,20	18	-	9,89
1,50	16	1/16"	12,36
2,00	14	5/64"	16,48
2,50	13	-	20,60
2,75	12	7/64"	22,66
3,00	11	1/8"	24,72
3,50	10	9/64"	28,84
4,00	9	5/32"	32,96
4,50	8	11/64"	37,08
4,76	7	3/16"	39,22
5,00	6	-	41,20
5,50	5	7/32"	45,32

Espessura	nº	Polegadas	kg/m ²
6,00	4	-	49,44
6,35	3	1/4"	52,32
7,93	0	5/16"	65,34
10,00	-	3/8"	82,40
12,70	-	1/2"	104,65
16,00	-	5/8"	131,84
19,05	-	3/4"	156,56
22,00	-	7/8"	181,28
25,40	-	1"	209,30
32,00	-	1 1/4"	263,68
38,10	-	1 1/2"	313,94
45,00	-	1 3/4"	370,80
50,80	-	2"	418,59
65,00	-	2 9/16"	535,60
70,00	-	2 3/4"	576,80
90,00	-	3 1/2"	741,60
101,60	-	4"	837,18

Chapa Laminada ASTM A-240
Cálculo de Peso: Largura x Comprimento x kg/m²



Chapa Laminada

Tel. (19) 3493-3242
comercial@inconex.com.br

Av. José Augusto da Fonseca, 1307
Rio das Pedras SP CEP 13390-000

www.inconex.com.br